

# KERN CH 15K20

**KERN**

De klassieker onder de handhangweegschalen – perfect voor het snel wegen van verhoogde lasten



## Categorie

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Merk             | KERN                |
| Productcategorie | Industriewegschaale |
| Productgroep     | Hangweegschaal      |
| Productfamilie   | CH                  |

## Meetsysteem

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Weegsysteem                                         | Rekmeetstrip                 |
| Weegbereik [Max]                                    | 15 kg                        |
| Af leesbaarheid [d]                                 | 0,02 kg                      |
| Reproduceerbaarheid                                 | 0,02 kg                      |
| Linearisatie                                        | ± 0,04 kg                    |
| Resolutie                                           | 750                          |
| Justeermogelijkheden                                | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht                            | 10 kg (M3)                   |
| Inslingertijd                                       | 2 s                          |
| Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk | ✓                            |
| Bauart der Waage                                    | Weegschaal met één bereik    |
| Eenheden                                            | kg<br>lb<br>N                |
| Interne meetfrequentie                              | 5 Hz                         |
| Tolerantie (% van [Max])                            | 0,5%                         |
| Maximale kruip (15 minuten)                         | 40 g                         |
| Maximale kruip (30 minuten)                         | 80 g                         |
| Vooraf ingestelde eenheid                           | kg                           |

## Scherm

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Type display                  | LCD  |
| Scherm achtergrondverlichting | geen |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Scherm cijferhoogte | 11 mm |
|---------------------|-------|

## Ontwerp

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H)                   | 90×30×176,5 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)         | 90×30×283 mm   |
| Afmetingen behuizing - breedte (A)             | 90 mm          |
| Afmetingen behuizing - diep (B)                | 30 mm          |
| Afmetingen behuizing - hoogte / lengte (C)     | 176,5 mm       |
| Afmetingen - totale hoogte / totale lengte (D) | 283 mm         |
| Materiaal behuizing                            | kunststof      |
| Materiaal lasthaak                             | staal          |
| Materiaal displaybehuizing                     | kunststof      |
| Meetcellen - aantal                            | 1              |

## Functies

|                                                            |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Wegingen onder het weegplateau                             | Geen                       |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓                          |
| Hold-functie                                               | ✓                          |
| Auto-Off interval(len) in batterij / accu bedrijf          | 3:30 min                   |
| Tarreefunctie                                              | handmatig (meerdere keren) |
| Aantal toetsen voor bediening                              | 3                          |

## Stroomvoorziening

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening          | Batterij                     |
| Type batterij / accu                    | Alkali(-mangaan)             |
| Batterij                                | 9 V Block                    |
| Batterijaansluiting                     | 9v blok                      |
| Batterij oplaadtijd                     | 80 h                         |
| Batterij spanning                       | 9 V                          |
| Aantal batterijcellen                   | 1                            |
| Batterij - enkelgewicht                 | 45,5 g                       |
| Batterij - totaalgewicht in het artikel | 45,5 g                       |
| Batterij / accu aangesloten             | niet aangesloten, bijgevoegd |

## Milieuomstandigheden

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Omgevingstemperatuur [Min]      | 5 °C  |
| Omgevingstemperatuur [Max]      | 35 °C |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 %  |
| Opslagtemperatuur [Max]         | 60 °C |

# KERN CH 15K20



De klassieker onder de handhangweegschalen – perfect voor het snel wegen van verhoogde lasten

## Approval

|             |   |
|-------------|---|
| CE-teken    | ✓ |
| TÜV-gekeurd | ✓ |

## Diensten

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-248  |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie              | 963-128H |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat      | 969-517  |

## Verpakking & verzending

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Levertijden                   | 1 d           |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 225×150×70 mm |
| Verzendmethode                | Pakketdienst  |
| Nettogewicht ca.              | 0,35 kg       |
| Brutogewicht ca.              | 0,65 kg       |
| Verzendgewicht                | 0,615 kg      |

## Productinformatie

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| GTIN/EAN-nummer     | 4045761027169         |
| Goederencode        | 84238129              |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

